

# SoliDBank® 601 Office VoIP 10

## Hangrögzítő Berendezés

Voice over IP mellékek rögzítéséhez



### Automatikus működés

Az adatforgalom önálló rögzítése.

### Nagy kapacitás

Tömörítéstől függően akár 6.250 óra online elérhetőségű hangadat tárolása.

### Működés ellenőrzés, távfelügyelet

Az állapot- és működés ellenőrzések webes felületen keresztül érhetők el.

### Riasztások

SNMP képesség.

### Jogosultsági rendszer

Többszintű hozzáférés biztosítása a hangrögzítő rendszeréhez; jogosulatlan hozzáférés elleni védelemmel.

### Naplózás

A működési állapotok és a felhasználói tevékenységek rögzítése.

### Szerviz és támogatás

Gyors és hatékony szerviz, technikai felület biztosítása, valamint teljes körű gyártói támogatás.

### Egyszerű archiválás

Opcionálisan FTP kliens segítségével.



A **SoliDBank® 601** termékcsaládban a kis- és közepes vállalkozásoktól kezdve a nagyvállalatokig, a magánszektorától az állami szervezeteken át a fegyveres testületekig és szakszolgálatokig mindenki megtalálja a számára optimális hangrögzítő berendezést.

A termékcsalád tagjaival a rögzítési és visszakeresési műveletek egyszerűvé és hatékonná válnak, az egyedi fejlesztésű célhardver és szoftverelemek pedig gondoskodnak az adatok maximális biztonságáról. A hívásokban rejlő információk hosszú távon megőrződnek, bármikor visszahallgathatók, és igény szerint felhasználhatók, legyen szó akár üzleti adatok rögzítéséről, marketinginformációk gyűjtéséről vagy munkafolyamatok minőségének javításáról.

A berendezésekből igény esetén összetett rendszerek is építhetők (DSR SoliDLog®), mely megoldásokban archiválási és megnövelt adattárolási szolgáltatásokat is kínálunk. A termékcsalád legújabb tagja a kis- és középvállalatok IP beszédforgalmának rögzítésére kifejlesztett **SoliDBank® 601 Office VoIP 10** berendezés.



### Felvétel

**Széleskörű csatlakoztathatóság** – a berendezés minden ismert alközpont VoIP forgalmának rögzítésére képes (pl. Cisco, Avaya, Alcatel, Ericsson, Panasonic, Siemens, Nortel, Asterisk).

**Elégészes kapacitás már a berendezésben is** – 10 VoIP beszédcsatorna forgalmának rögzítése egyetlen kis helyigényű, korszerű berendezésben. Ideális választás közepes telefonforgalmú kis- és középvállalatok számára.

**Hangdokumentálás** – kiegészítő adatok tárolása a felvételek mellé, melyek alapján egy adott beszélgetésből több fontos információ is kinyerhető, és a beszélgetések visszakeresése is egyszerűbb.



### Lejátszás

**Felvételek elérése** – a rögzített hívások és hívásinformációk kliensprogrammal, vagy webes felületen keresztül (böngészőprogrammal) érhetők el, és ezek segítségével kezelhetők.

**Rugalmas keresés** – a tárolt kiegészítő információk segítségével célzott keresésre van mód, a felvételek megadott paraméterekkel szűrhetők és listázhatók. A szűrési feltételek igény szerint kombinálhatók, ezzel is támogatva a célzott visszakeresést.

**Exportálás** – a rögzített felvételek a biztonsági szempontok figyelembevételével többféle formátumban is elmenthetők, mellékletként csatolhatók és továbbküldhetők, vagy webes felületeken közzétehetők.

**Biztonság** – a berendezés többszintű, rugalmasan paraméterezhető jogosultsági rendszerrel van felvértezve, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket, és egy adott felhasználó számára csak meghatározott munkafolyamatok elvégzését teszi lehetővé.

# SoliDBank® 601 Office VoIP 10

## Hangrögzítő Berendezés

Voice over IP mellékek rögzítéséhez



### Hangrögzítési specifikáció

Egyidejűleg rögzíthető csatornák maximális száma	• 10 (nem bővíthető)
Rögzíthető jelforrások	• Cisco (Skinny) • Avaya (H.323) • Alcatel (H.323) • Ericsson (H.323) • Panasonic (H.323) • Siemens (CorNet IP) • Nortel (H.323) • Asterisk (SIP)
Felvételindítás	• automatikus
Tároló média	• 3,5" HDD
Adattárolás formátuma (a jelforrás kódolása alapján)	• G.711 (tömörítetlen) • G.723, (tömörített 2 x 6,3 Kbit/s) • G.729, G.729A (tömörített, 2 x 8 Kbit/s)
Tárolókapacitás	• G.711 (tömörítetlen) 625 óra • G.723 (tömörített) 6.250 óra • G.729 (tömörített) 5.000 óra
Felvételeshívás, visszahallgatás	10/100 BASE-T Ethernet hálózaton: • webes felületen keresztül • DSR EasyReplay kliens alkalmazással
Visszakeresést segítő kiegészítő információk	• a felvételindítás időpontja • hívás hossza • hívó és hívott fél telefonszáma • mellékhez társított név (opcionális) • hívás iránya • kódolás
Felvételek letöltése	• böngésző használatával • DSR EasyReplay kliens alkalmazással
Riasztás	• webes felületen keresztül • SNMP-n keresztül

### Műszaki adatok

Tápfeszültség	100-240 V AC, 2A, 50-60 Hz (külső AC/DC adapter, DC12V/8.0A)
Teljesítmény felvétel	35 W
Berendezés tömege	3 kg
Méret	220 x 321 x 60 mm (SZ / H / M)
Hőmérséklet	üzemi: +5...+35 °C tárolási: -30...+60 °C
Páratartalom	üzemi: 10...90 % RH tárolási: 5...95 % RH
Hőmérséklet változása	üzemi: max. 20 °C/óra tárolási: max. 30 °C/óra



Az Ön viszonteladója:



Iroda: H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/G

Tel.: +36 1 464 4380 • Fax: +36 1 371 1788 • e-mail: support@dsr.hu



[www.dsr.hu](http://www.dsr.hu)

A DSR Kft. a változtatás jogát fenntartja!